



# LÁMPARA BABEL

## ALUMBRADO PÚBLICO



**Iluminación LED .**

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Promedio de vida 50,000 hrs.
- CCT: 2700K-6500K
- Rango de protección: IP 65
- Disponible en versiones de 30, 50, 80, 100, 120, 150 y 180 watts.

### IN-NUNALUMPUB35W003-12

Voltaje	DC 12/24V
Potencia	35W
Flujo luminoso	4200lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	500x215x85mm

### IN-NUNALUMPUB80W003-12

Voltaje	DC 12/24V
Potencia	80W
Flujo luminoso	9000lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminació	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	720x280x120mm

### IN-NUNALUMPUB70W003-12

Voltaje	DC 12/24V
Potencia	70W
Flujo luminoso	9000lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	720x280x120mm

### IN-NUNALUMPUB30W003

Voltaje	AC 120 -277V
Potencia	30W
Flujo luminoso	3900lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	350x138x75mm

### IN-NUNALUMPUB50W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	50W
Flujo luminoso	6500lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	500x215x85mm



# LÁMPARA BABEL

ALUMBRADO  
PÚBLICO



## IN-NUNALUMPUB80W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	80W
Flujo luminoso	10400lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	620x280x90mm

## IN-NUNALUMPUB100W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	100W
Flujo luminoso	13000lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminació	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	703x280x120mm

## IN-NUNALUMPUB120W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	120W
Flujo luminoso	15600lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	703x280x120mm

## IN-NUNALUMPUB150W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	150W
Flujo luminoso	19500lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	880x280x120mm

## IN-NUNALUMPUB180W003

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	180W
Flujo luminoso	23400lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	880x280x120mm