



LÁMPARA PHOENIX

ALUMBRADO
ALL IN TWO

LUMINARIA ALL IN TWO

- Avenidas, estacionamientos, parques, etc.
- Chip: Philips
- CCT: 6000K
- Ángulo de iluminación 145°x83°
- Disponible en versiones de 60, 70, 80, 90, 100 y 120 watts.



DRC-POX-60W

Protencia	60W
Flujo Luminoso	6800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 124 Pcs

DRC-POX-70W

Protencia	70W
Flujo Luminoso	8800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 124 Pcs

DRC-POX-80W

Protencia	80W
Flujo Luminoso	10800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 248 Pcs



ALUMBRADO ALL IN TWO



DRC-POX-90W

Protencia	90W
Flujo Luminoso	11800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 248 Pcs

DRC-POX-100W

Protencia	100W
Flujo Luminoso	12800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 248 Pcs

DRC-POX-120W

Protencia	120W
Flujo Luminoso	15800lm
Temperatura	6000K
Ángulo de iluminación	145°-83°
Tipo de control	MPPT
Chip	Philips 248 Pcs

