



# LÁMPARA EROS



**Iluminación LED .**

- Para alumbrado industrial.
- Promedio de vida 50,000 hrs.
- Chip: Philips.
- CCT: 2700K-6500K
- Rango de protección: IP 65
- Disponible en versiones de 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120 watts.



## IN-NUNWALPAC60W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	60W
Flujo luminoso	6600lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminació	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	360x259x190mm

## ALUMBRADO INDUSTRIAL

## IN-NUNWALPAC30W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	30W
Flujo luminoso	3600lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	360x259x190mm

## IN-NUNWALPAC40W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	40W
Flujo luminoso	4800lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	360x259x190mm

## IN-NUNWALPAC50W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	50W
Flujo luminoso	5500lm (90-130lm/W)
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	360x259x190mm



# LÁMPARA EROS

## ALUMBRADO INDUSTRIAL



### IN-NUNWALPAC80W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	80W
Flujo luminoso	8800lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	360x259x190mm

### IN-NUNWALPAC120W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	120W
Flujo luminoso	13200lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	465x232x327mm

### IN-NUNWALPAC100W002

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	100W
Flujo luminoso	11000lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	465x232x327mm

