



## LÁMPARA SHINE



### Iluminación LED .

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Promedio de vida 50,000hrs
- Material de Plástico, ABS-AntiUV.
- Garantía de 2 años
- Rango de protección: IP 65.
- Disponible en versiones de 20, 40 y 60 watts.



**2** años de garantía

ALUMBRADO  
ALL IN ONE

### NWN-20W-SA

Flujo Luminico al 100%	600
Flujo Luminico al 50%	300
Panel Solar	Silicio policristalino
Material de la carcasa	Plastico Industrial.
Fuente de luz LED	20PCS 1W 3030SMD
Capacidad de la batería de litio	6AH
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar / Con control de luz, la luz es 50% brillante cuando está oscuro, 100% brillante cuando las personas ingresan al área inductiva. Se apaga cuando es de día.
Altura de instalación	4-6M
Área expuesta	aprox. 60m <sup>2</sup>
Garantía	2 Años
Días de autonomia	2-3 días
Temperatura del color	6000-6500°K
Dimensiones	395*210*60mm

### NWN-40W-SA

Flujo Luminico al 100%	1200
Flujo Luminico al 50%	600
Panel Solar	Silicio policristalino
Material de la carcasa	Plastico Industrial.
Fuente de luz LED	40PCS 1W 3030SMD
Capacidad de la batería de litio	8AH
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar / Con control de luz, la luz es 50% brillante cuando está oscuro, 100% brillante cuando las personas ingresan al área inductiva. Se apaga cuando es de día.
Altura de instalación	4-6M
Área expuesta	aprox. 80m <sup>2</sup>
Garantía	2 Años
Días de autonomia	2-3 días
Temperatura del color	6000-6500°K
Dimensiones	240*70*495mm



# LÁMPARA SHINE

**2** años de garantía

ALUMBRADO ALL IN ONE



## NWN-60W-SA

Flujo Luminico al 100%	1800
Flujo Luminico al 50%	900
Panel Solar	Silicio policristalino
Material de la carcasa	Plastico Industrial.
Fuente de luz LED	60PCS 1W 3030SMD
Capacidad de la batería de litio	12AH
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar / Con control de luz, la luz es 50% brillante cuando está oscuro, 100% brillante cuando las personas ingresan al área inductiva. Se apaga cuando es de día.
Altura de instalación	4-6M
Área expuesta	aprox. 110m <sup>2</sup>
Garantía	2 Años
Dias de autonomia	2-3 días
Temperatura del color	6000-6500°K
Dimensiones	260*70*635mm

