



EMAX XW220

ALUMBRADO PÚBLICO

Esta luminaria se recomienda para alumbrado exterior como vialidades, estacionamientos, etc
 EL rango de protección de esta luminaria es de Pl65
 Promedio de vida 50,000 hrs.
 CCT: 3600-5000K°
 Cuenta con una Garantía de 3 Años
 Disponible en versiones de 37, 40, 48, 50, 61 y 100W.
 Cuenta con una Eficiencia lumínica de 165 a 202Lm/W.



CORRIENTE ALTERNA

GST-XW220-100W

LED	L12
Potencia	100W
Flujo Lumínico	16,500Lm
Eficiencia lumínica	165Lm/W
Voltaje	AC 90~277VAC
Corriente	0.36~1.11A
Temperatura de color	3600~5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

GST-XW220-61W

LED	L12
Potencia	61W
Flujo Lumínico	10,765Lm
Eficiencia lumínica	179Lm/W
Voltaje	AC 90~277VAC
Corriente	0.22~0.68A
Temperatura de color	3600~5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

SST-XW220-50W

LED	L06
Potencia	50W
Flujo Lumínico	8,500Lm
Eficiencia lumínica	170Lm/W
Voltaje	AC 90~277VAC
Corriente	0.18~0.56A
Temperatura de color	3600~5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

OEC-XW220-50W

LED	L04
Potencia	50W
Flujo Lumínico	8,500Lm
Eficiencia lumínica	170Lm/W
Voltaje	AC 90~277VAC
Corriente	0.18~0.56A
Temperatura de color	3600~5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años



EMAX XW220

CORRIENTE ALTERNA

ALUMBRADO PÚBLICO

SST-XW220-48W

LED	L04
Potencia	48W
Flujo Lumínico	8,400Lm
Eficiencia lumínica	175Lm/W
Voltaje	AC 90-277VAC
Corriente	0.17-0.53A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

NOR-XW220-40W

LED	L04
Potencia	40W
Flujo Lumínico	7,280Lm
Eficiencia lumínica	182Lm/W
Voltaje	AC 90-277VAC
Corriente	0.14-0.44A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

SST-XW220-37W

LED	L06
Potencia	37W
Flujo Lumínico	7,474Lm
Eficiencia lumínica	202Lm/W
Voltaje	AC 90-277VAC
Corriente	0.13-0.41A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años





EMAX XW220

CORRIENTE DIRECTA

ALUMBRADO
PÚBLICO

GST-XW220-100W12

LED	L12
Potencia	100W
Flujo Lumínico	16,500Lm
Eficiencia lumínica	165Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	8.33-4.17A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

GST-XW220-61W12

LED	L12
Potencia	61W
Flujo Lumínico	10,765Lm
Eficiencia lumínica	179Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	5.08-2.54A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

SST-XW220-50W12

LED	L06
Potencia	50W
Flujo Lumínico	8,500Lm
Eficiencia lumínica	170Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	4.17-2.08A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

OEC-XW220-50W12

LED	L04
Potencia	50W
Flujo Lumínico	8,500Lm
Eficiencia lumínica	170Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	4.17-2.08A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

SST-XW220-48W12

LED	L04
Potencia	48W
Flujo Lumínico	8,400Lm
Eficiencia lumínica	175Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	4.00-2.00A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

NOR-XW220-40W12

LED	L04
Potencia	40W
Flujo Lumínico	7,280Lm
Eficiencia lumínica	182Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	3.33-1.67A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años

SST-XW220-37W12

LED	L06
Potencia	37W
Flujo Lumínico	7,474Lm
Eficiencia lumínica	202Lm/W
Voltaje	VDC
Corriente	3.08-1.54A
Temperatura de color	3600-5000K°
Vida útil	50000 Hrs
Garantía	3 Años